

給油式中圧ベビコン：標準仕様表



給油式

運転方式・制御方式			圧力開閉器式			
出力	kW		2.2	3.7	5.5	7.5
型式			2.2P-14VP5 2.2P-14VP6	3.7P-14VP5 3.7P-14VP6	5.5P-14VP5 5.5P-14VP6	7.5P-14VP5 7.5P-14VP6
圧縮機	最高圧力	MPa	1.37			
	制御圧力ON—OFF	MPa	1.13—1.37			
	吐出し空気量	L/min	235	400	550	760
空気タンク	容積	L	150	230	260	280
電動機	相および電源電圧	V	トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220			
空気出口(止め弁出口)		—	Rc3/4×1個、G1/4B×1個			
標準装備品		—	ホース継手(適用ゴムホース呼び径φ6、φ12)、止め弁			
外形寸法(幅×奥行き×高さ)	mm		1,458×448×909	1,611×525×999	1,808×609×1,031	1,938×582×1,084
質量	kg		163	212	262	305
騒音値	dB[A]		72	74	76	79

*1 吐出し空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸込み状態(大気圧)に換算した値です。保証値は別途お問い合わせください。

*2 騒音値は、正面1.5m、全負荷時、無響音室で測定した値です。運転条件が異なる場合や、周囲の反響を受ける実際の据え付け状態では、表示値より大きくなります。

*3 周囲温度が0°C(ただしドレンの凍結がないこと)~40°Cの場所でご使用ください。

*4 本製品は、50Hz、60Hz各専用品です。ご注文の際は周波数をご指定ください。

*5 製品出荷時にベビコンオイルが封入されておりますが、運転開始時には適量であるかご確認ください。必ずベビコン専用オイルをご使用ください。