

中圧オイルフリーベビコン：標準仕様表

オイルフリー 無給油式

3.7/7.5kWクラスのオイルフリーで最高圧力1.37MPaを実現。幅広い用途に対応できます。

運転方式・制御方式			圧力開閉器式	
出力	kW		3.7	7.5
型式			3.7OP-14VP5 3.7OP-14VP6	7.5OP-14VP5 7.5OP-14VP6
圧縮機	最高圧力	MPa	1.37	
	制御圧力ON—OFF	MPa	1.18—1.37	
	吐出し空気量	L/min	360	730
空気タンク	容積	L	230	280
電動機	相および電源電圧	V	トッランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220	
空気出口(止め弁出口)		—	Rc3/4×1個	
標準装備品		—	ホース継手(適用ゴムホース呼び径φ12)、止め弁	
外形寸法 (幅×奥行き×高さ)	mm		1,611×540×1,224	1,938×645×1,213
質量	kg		245	353
騒音値	dB[A]		78	80

*1 吐出し空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸込み状態(大気圧)に換算した値です。保証値は別途お問い合わせください。

*2 騒音値は、正面1.5m、全負荷時、無響音室で測定した値です。運転条件が異なる場合や、周囲の反響を受ける実際の据え付け状態では、表示値より大きくなります。

*3 周囲温度が0°C(ただしドレンの凍結がないこと)~40°Cの場所でご使用ください。

*4 本製品は、50Hz、60Hz各専用品です。ご注文の際は周波数をご指定ください。

*5 本製品は、運転時間3,000時間(または1年)ごとのリング交換が必要です。

*6 本製品は受注生産品です。納期は別途ご相談ください。